

i-scrub 30EM

Die Kombination
der orbitalen
und rotierenden
Bewegung





Fortgeschrittene Orbitaltechnologie

Die Einscheibenmaschine sah noch nie so gut aus! Der i-Scrub 30EM mit Orbitaltechnologie kombiniert die orbitale und rotierende Bewegung miteinander. Dadurch generiert die Maschine eine starke Form der Vibration (2000 U/min Orbits) und 175 U/min der reinen Drehbewegung, sodass keine Seitenkraft entsteht und die Maschine stets ihre Position hält. Mithilfe des Frischwassertanks, können Sie einfach Ihre Reinigungslösung auf die zu reinigende Fläche bringen. Eine gummierte Stoßkante verhindert Schäden an Wänden oder Möbel, sodass Sie absolut frei und randnah reinigen können.

Wasserdichtes Motorgehäuse

Das Motorgehäuse schützt vor Wassereindringung und somit den Bürstmotor und deren Bürsteinheit.



Hauptmerkmale

Druckgegossenes Aluminium

Das Gehäuse besteht aus druckgegossenem Aluminium und ist folglich robust und stoßfest. Zudem erhöht dies das Gewicht der Maschine und den Bürstdruck, sodass in weniger Zeit, eine höhere Reinigungsleistung erbracht wird.



Zentrale Bedienung

Das Bedienelement ist mittig an der oberen Bedieneinheit positioniert. Sämtliche Schalter und Anzeigen befinden sich somit in Griffweite.



Abnehmbarer Frischwassertank

Der Frischwassertank kann mit einer einfachen Bewegung abgenommen werden. Dies erleichtert das Auffüllen und die Reinigung des Tanks, während der Arbeit.

Weicher Haltegriff

Die weichen Griffe der Maschine verschaffen dem Benutzer ein Gefühl der hervorragenden Kontrolle und ist darüber hinaus sehr ergonomisch.





Reinigt jeden Boden perfekt

Perfekte Reinigung jeglicher Bodenflächen aufgrund verschiedener Bürsten und Pads. Bei Fragen können Sie sich an das i-Team wenden.

Technische Spezifikationen

Anwendung	Anwendungen auf Hart- und Weichboden bei trockenen Witterungsbedingungen.
Bürstumdrehung	175 U/min. / 2000 U/min Orbits
Effektiver Arbeitsbereich	39cm Ø
Abmessung (L x B x H)	128 x 37,5 x 27 cm
Tragegewicht (Maschine)	13 kg
Tragegewicht (Standardpaket)	1,7 kg
Kabellänge	10 m
Frischwassertank	1,7 L
Material	Zinklegierung, Aluminium, Acrylnitril-Butadien-Styrol
Spannung	Verfügbar in 110, 115, 230, 240 V
Motorleistung	250 W
Geräuschpegel	50 dBA



V1.01-20180524

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com