



Sweep 78 AH

Kompakt, wirtschaftlich, robust und zuverlässig



KENTER
TECHNIK FÜR SAUBERE BÖDEN



KENTER
TECHNIK FÜR SAUBERE BÖDEN

Kompakt, wirtschaftlich, robust und zuverlässig

Durch ihre kompakte Bauweise ist die Sweep 78 die ideale Maschine für mittlere Flächen in Innen- und Außenbereichen. Hohe Leistungsfähigkeit gepaart mit extremer Wendigkeit garantieren einen wirtschaftlichen

Einsatz auch auf verstellten Flächen. Qualitätskomponenten und fachmännische Verarbeitung ergeben eine absolut zuverlässige Maschine.

Hydraulische Hochentleerung

Die hydraulische Hochentleerung bis 155 cm gewährleistet eine schnelle und bequeme Kehrgutentleerung. Der große Schmutzbehälter mit 130 l Volumen ermöglicht lange Einsatzzeiten.



Einfache Bedienelemente

Die Sweep 78 AH ist mit einfachen selbsterklärenden Bedienelementen ausgestattet. Dadurch sind Fehlbedienungen nahezu ausgeschlossen. Der Fahrer fühlt sich sofort mit der Maschine vertraut.



Serienmäßige Seitenbesenabsaugung

Die patentierte Seitenbesenabsaugung garantiert staubfreies Arbeiten und ist serienmäßig. So wird die Umwelt, der Maschinenfahrer sowie Ihre persönliche Umgebung vor zusätzlicher Staubbelastung geschützt.



Qualität die überzeugt

Die Sweep 78 AH ist in robuster Bauweise für gewerblichen Einsatz gefertigt. Alle Komponenten sind auf Langlebigkeit ausgerichtet.




Schmutzaufnahme leicht gemacht



Grobschmutzklappe für die Aufnahme von großen Teilen.



Große, elektrisch rüttelbare Filtersysteme.



V-förmige Kehrwalzen für optimale Kehrgutaufnahme.

Kehrmaschinen		Sweep 78 AHB	Sweep 78 AHD
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	cm	140	140
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	cm	110	110
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	cm	78	78
Flächenleistung (max.) mit 2 Seitenbesen	m ² /h	8400	11200
Flächenleistung (max.) mit 1 Seitenbesen	m ² /h	6600	8800
Flächenleistung (max.) ohne Seitenbesen	m ² /h	4680	6240
Zentralwalze	cm	78	78
Geschwindigkeit (max.)	km/h	6	8
Motor		Elektro 36V	Lombardini 1 Zyl
Leistung	kW / PS	3 / 4,02	5,5 / 7,5
Behälterinhalt nutzbar	l	130	130
Steigfähigkeit (max.) unter Volllast	%	16	16
Hochentleerung bis	cm	155	155
Absaugung		ja	ja
Antrieb		hydrostatisch	hydrostatisch
Batterieautonomie (max.)	h	bis zu 6h	–
Filterfläche	m ²	6	6
Gewicht ohne Batterie	kg	760	529
LxBxH	cm	164x108x151	164x108x151