

Evergreen Maschinen

***offerta
speciale***

vispa 35



Vispa 35, die Revolution der Reinigung in kleinen, unübersichtlichen Räumen für maximale Hygiene in jeder Situation.

Vispa ist eine praktische und wendige handgeführte Scheuersaugmaschine, die sich perfekt als Ersatz für manuelle Reinigungssysteme in kleinen und unübersichtlichen Umgebungen eignet.

Die Vispa 35 wurde für die Reinigung von kleinen Geschäften, Büros, Kantinen, Restaurants, Wellness-Zentren, Friseursalons, Arztpraxen, Kindergärten und Schulen entwickelt. Sie bietet alle Vorteile einer professionellen Scheuersaugmaschine mit der praktischen und kompakten Bauweise, die sie schon immer ausgezeichnet hat.

In der Reihe Evergreen ist die Vispa 35 mit Elektro- (Vispa 35 E CI) oder Batteriebetrieb (Vispa 35 B CI) erhältlich.

VISPA IST GEKENNZEICHNET DURCH:

Automatisches Saugfuß- und Bürstenverstellungssystem, das die automatische Anpassung der Maschine an jeden Bodentyp ermöglicht.

-Parabelförmige Schiene, die ein perfektes Waschen und Trocknen auch in Kurven ermöglicht, ohne dass die Wäsche einer geraden Schiene folgen muss.

Verstellbare Lenkerhöhe und -winkel für maximalen Fahrerkomfort auch bei längerem Einsatz.

-Stop&Go: Wenn die Maschine kurzzeitig anhält, wird die Abgabe der Lösung gestoppt und die Bürste angehalten, um den Verbrauch zu optimieren und Abfall zu vermeiden.

Vispa 35 E/B CI



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		Vispa 35E CI	Vispa 35B CI
Lösungsmitteltank	l	8	10
Rückgewinnungstank	l	10	10
Spannung und Nennleistung	V/W	220-230/540	12/500
Arbeitsbreite	mm	350	350
Breite des Abstreifers	mm	440	440
Arbeitsfähigkeit bis zu	m ² /h	1050	1050
Tellerbürsten	(Nr.) mm	(1) 350	(1) 350
Zylindrische Bürsten	(Nr.) mm	-	-
Bürstendruck	Kg	17,17	20
Bürstenmotor	V/W	220-230/320	12/250
Bürste dreht sich	Umdrehungen pro Minute	140	140
Absaugmotor	V/W	36/150	12/250
Traktion	-	Semi aut.	Semi aut.
Vorwärtsgeschwindigkeit	Km/h	3	3
Maximal zu überwindende Steigung	%	2	2
Batterien (Nr.)	V/Ah C5	-	12/75 (1)
Abmessungen der Maschine (BxHxL)	mm	620X1050X440	682X1018X440
Leergewicht (mit Batterie)	Kg	35	67

innova55



Innova 55: die Scheuersaugmaschine, die die Betriebskosten senkt und die Produktivität vervielfacht.

Die Nachläufer-Scheuersaugmaschine Innova 55 B kann dank ihrer ultrakompakten Abmessungen eine herkömmliche Nachläufer-Scheuersaugmaschine ersetzen und ist die ideale Lösung für die Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 3000 Quadratmetern.

Seine geringen Abmessungen und das an ein Auto erinnernde Lenkrad verleihen dem Innova 55 die nötige Wendigkeit, um auf engem Raum zu arbeiten, Hindernisse mühelos zu umfahren und Reinigungsaufgaben in kürzerer Zeit als mit einem handgeführten Gerät zu erledigen, was zu erheblichen Einsparungen bei den Reinigungskosten führt. Das macht den Innova 55 zur besten Lösung für die Bodenreinigung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen, Sportzentren, Supermärkten und Büros.

In der Evergreen Reihe ist der Innova 55 mit Batteriebetrieb erhältlich (Innova 55 CI).

DIE INNOVA 55 ZEICHNET SICH AUS DURCH:

-geringere Betriebs- und Nutzungskosten über den gesamten Lebenszyklus, da:

- pflegeleicht
- nutzt Technologien zur Abfallvermeidung
- ist bequem, sicher und einfach zu bedienen

-Geräuschlos: kann in sensiblen Umgebungen wie Pflegeheimen, Krankenhäusern usw. betrieben werden, ohne die Umgebung zu stören, dank des geräuschdämpfenden "Eco Mode".

-Leichte und leichtgängige Lenkung für bessere Manövrierbarkeit und Anpassungsfähigkeit an engste Umgebungen und enge Passagen wie Supermarktkassen.

-Die erhöhte Plattform und die Zugänglichkeit von beiden Seiten sorgen für mehr Stabilität und Komfort.

-Reinigung perfekt bündig mit der Wand, ohne manuelles Eingreifen.

-Stop&Go: Wenn die Maschine kurzzeitig anhält, wird die Abgabe der Lösung gestoppt und die Bürste angehalten, um den Verbrauch zu optimieren und Abfall zu vermeiden.

Innova 55B CI



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		Innova 55B CI
Lösungsmitteltank	l	65
Rückgewinnungstank	l	75
Spannung und Nennleistung	V/W	24/1220
Arbeitsbreite	mm	560
Breite des Abstreifers	mm	705
Arbeitsfähigkeit bis zu	m ² /h	3080
Tellerbürsten	(Nr.) mm	(1) 560
Bürstendruck	Kg	15
Bürstenmotor	V/W	24/500
Bürste dreht sich	Umdrehungen pro Minute	160
Absaugmotor	V/W	24/420
Absaugung Unterdruck	mbar	125 (Standard-Modus)/76 (Eco-Modus)
Geräuschpegel	db (A)	63
Traktion	-	aut./hinter
Traktionsmotor	V/W	24/300
Vorwärtsgeschwindigkeit	Km/h	0÷5,5
Durchmesser der Drehung	mm	1980
Abmessungen des Batteriefachs (BxHxL)	mm	362x290x354
Maximal zu überwindende Steigung	%	8
Batterien (GEL) (Anzahl) C5	V/Ah C5	12/134 (2)
Abmessungen der Maschine (BxHxL)	mm	1265x1030x600
Leergewicht (ohne Batterien)	Kg	110

innova

65B/75B



Innova 65/75B: die einfach zu bedienende, hochproduktive und kostengünstige Scheuersaugmaschine.

Der Innova 65/75B wurde entwickelt, um anstelle einer handgeführten Scheuersaugmaschine eingesetzt zu werden, mit dem Ziel, die Kosten für die gereinigten m² drastisch zu senken, was insbesondere für den Endverbraucher einen echten Wettbewerbsvorteil darstellt.

Die Scheuersaugmaschine Innova 65/75B eignet sich für die Reinigung mittelgroßer Flächen in Umgebungen wie Supermärkten, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Altenheimen, Flughäfen und Bahnhöfen, aber auch in den Produktionsabteilungen der Industrie und in Lagerhäusern.

In der Reihe Evergreen ist die Innova 65/75B mit zwei Tellerbürste und Batteriebetrieb erhältlich (Innova 65/75B CI).

DIE INNOVA 65B ZEICHNET SICH AUS DURCH:

- Wirtschaftlicher Vorteil von bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb durch optimierten Energieverbrauch.
- kompakte Abmessungen, die es ermöglichen, durch herkömmliche Türen zu gehen oder in Aufzügen transportiert zu werden.
- Niedriger Geräuschpegel für den Einsatz in Umgebungen, in denen eine diskrete Reinigung erforderlich ist, z. B. in Pflegeheimen und Krankenhäusern.
- Boden und Basis werden durch zwei unabhängige Hebel gesteuert, die auch für ungeschulte Bediener ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit bieten.
- Automatische Entriegelung der Saugleiste bei versehentlichem Aufprall, um die Betriebskosten zu senken und Bruch zu vermeiden.
- Reinigung perfekt bündig mit der Wand, ohne manuelles Eingreifen.
- Kleiner Wendekreis und maximale Manövrierfähigkeit auch auf engem Raum.

Innova 65B CI



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		Innova 65B CI
Lösungsmitteltank	l	110
Rückgewinnungstank	l	125
Spannung und Nennleistung	V	24
Arbeitsbreite	mm	650
Breite des Abstreifers	mm	780
Arbeitsfähigkeit bis zu	m ² /h	3660
Tellerbürsten	(Nr.) mm	(2) 650
Bürstendruck	Kg	30
Bürstenmotor	V/W	24/450
Bürste dreht sich	Umdrehungen pro Minute	170
Absaugmotor	V/W	24/310
Traktionsmotor	V/W	24/400
Vorwärtsgeschwindigkeit	Km/h	0-6
Durchmesser der Drehung	mm	1910
Maximal zu überwindende Steigung	%	bis zu 18
Batterien (Anzahl)	V/Ah C5	6/180 (4)
Abmessungen der Maschine (BxHxL)	mm	1495x1320x680

Innova 75B CI



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		Innova 75B CI
Lösungsmitteltank	l	110
Rückgewinnungstank	l	125
Spannung und Nennleistung	V	24
Arbeitsbreite	mm	650
Breite des Abstreifers	mm	780
Arbeitsfähigkeit bis zu	m ² /h	4500
Tellerbürsten	(Nr.) mm	(2) 750
Bürstendruck	Kg	30
Bürstenmotor	V/W	24/450
Bürste dreht sich	Umdrehungen pro Minute	170
Absaugmotor	V/W	24/310
Traktionsmotor	V/W	24/400
Vorwärtsgeschwindigkeit	Km/h	0+6
Durchmesser der Drehung	mm	1910
Maximal zu überwindende Steigung	%	bis zu 18
Batterien (Anzahl)	V/Ah C5	6/180 (4)
Abmessungen der Maschine (BxHxL)	mm	1495x1320x680



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona -
ITALIEN Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA
8000:2014

